













WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

DRZWI																																
OZNACZENIE		D1 DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE	D1 DRZWI WEWNĘTRZNE - SALA AUDIO	D1S	D1P	D2		D3 DRZWI ZEWNĘTRZNE		D3 DRZWI WEWNĘTRZNE		D3 DRZWI WEW. EI 30		D4		D5 DRZWI WEW. EI 30		D5 DRZWI WEW. ŁAZIENKOWE		D5		D6 DRZWI WEW. EI 30		D6		D7 DRZWI WEW. EI 30		D7		ŻALUZJA		
SCHEMAT																																
						L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P			
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (mm)		Sz	1800	1800	1800	1800	1200		900		900		900		1500		900		900		900		900		900		900		900		1200	
		Hz	2400	2400	2400	2400	2400		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2400		2400		2050		2050		2000	
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICE		-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	4	-	4	1	1	-	-	-	-	1	3	2	2	-	-		
	PARTER		2	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	6	2	1	-	1	2	8	1	1	-	-	2	-	
	I PIĘTRO		-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	2	5	-	-	-	-	-	-	
	PODDASZE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	
	RAZEM		2	6	2	2	1	-	-	1	1	1	-	2	1	-	4	-	19	9	3	1	-	2	5	14	2	4	3	4	2	-
UWAGI		Przed montażem wymiary sprawdzić w naturze	- drzwi wejściowe od strony wschodniej i zachodniej jako drzwi zewnątrzne, przeszklone z doswietlaniem górnym, dwuskrzydłowe symetryczne, wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi do sali audio (A -1,1) jako drzwi pełne, sztuk 4, okleina bukowa z doswietlaniem górnym, wyposażyć w zamek patentowy - drzwi do sali (A 0.13) jako drzwi pełne, sztuk 1, okleina bukowa z doswietlaniem górnym, wyposażyć w zamek patentowy - drzwi do sali (A 1,1) jako drzwi pełne, sztuk 1, okleina bukowa z doswietlaniem górnym, wyposażyć w zamek patentowy - dwuskrzydłowe symetryczne	- drzwi przeszklone dwuskrzydłowe symetryczne, uchwyty obustronne stal nierdzewna, wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi przeszklone z doswietlaniem górnym, oba skrzydła i ościeżnice z profili stalowych ze stali węglowej, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, z dymkaczem, spełniające EI 30 na parterze i piętrze pomiędzy klatką schodową a salami expo	- drzwi przeszklone, zewnątrzne z profili aluminiowych, wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi pełne stalowe, zewnątrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi pełne stalowe, wewnętrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi pełne stalowe, wewnętrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, z dymkaczem, spełniające EI 30, korytarzu B -1,1, A -1,2 wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi pełne stalowe, wewnętrzne, dwuskrzydłowe (90°otwierane/ + 60 cm) malowane proszkowo na kolor RAL 9006, z dymkaczem, spełniające EI 30, wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi pełne stalowe, wewnętrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, z dymkaczem, spełniające EI 30, korytarzu B -1,1, A -1,2 B-1,7, B-1,8, wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi pełne stalowe, wewnętrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, z doswietlaniem górnym z dymkaczem, spełniające EI 30, korytarzu B -1,1, A -1,2 B-1,7, B-1,8, wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi pełne drewniane z kratką nawiewną o pow. min. 0,022 m², wyposażyć w zamek patentowy, okleina bukowa	- drzwi pełne drewniane wewnętrzne, pomieszczenia A-1,0, B 0,2, A0.10, A0.9 górnym z dymkaczem, spełniające EI 30, korytarzu B 2,1,B1,1 wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi pełne drewniane, wewnętrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, z doswietlaniem górnym z dymkaczem, spełniające EI 30, korytarzu B -1,2, B-1,3, B -1,5, A-1,4, wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi pełne drewniane, wewnętrzne, z doswietlaniem górnym wyposażyć w zamek patentowy, okleina bukowa	- drzwi pełne stalowe, wewnętrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, z doswietlaniem górnym z dymkaczem, spełniające EI 30, korytarzu B -1,2, B-1,3, B -1,5, A-1,4, wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi pełne stalowe, wewnętrzne, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, z doswietlaniem górnym z dymkaczem, spełniające EI 30, korytarzu B -1,2, B-1,3, B -1,5, A-1,4, wyposażyć w zamek patentowy	- drzwi pełne metalowe, obite blachą, wew., malowane proszkowo na kolor RAL 9006, spełniająca EI 30, 2 żaluzje rozwijane z góry, wyposażyć w zamek patentowy	- roleta w szatni na parterze, malowane proszkowo na kolor RAL 9006, spełniająca EI 30, 2 żaluzje rozwijane z góry, wyposażyć w zamek patentowy											

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

OKNA														
OZNACZENIE		O1	O2	O3	O31	O4	O5	O6	O7	D9	KL1	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ DLA POMIESZCZENIA REŻYSERKI		
SCHEMAT														
		klapa dymowa z słownikiem el.												
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU		S0	1200	900	1000	1000	1000	800	900	1080	800	800	1750	650
		H0	1600	2400	2400	2400	1600	2000	1100	2000	1000	1200	1940	1940
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	6	-	9	-	9	6	-	1 KASA ZEWN. "C"	-	-	-	-	
	I PIĘTRO	7	2	-	12	-	-	-	-	-	-	2	2	
	PODDASZE	-	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	
	DACH	-	-	-	-	-	-	-	-	18	2	-	-	
	RAZEM	14	3	9	12	9	6	8	1	18	2	2	2	
UWAGI			zamontować łącznie z barierkami zewnetrznymi		zamontować łącznie z barierkami zewnetrznymi				okno w modernizowanym obiekcie istniejącej kasy			UWAGI KOLOR ŚLUSARKI SZARY (RAL 9007) SZKŁO PŁYTAMI PRIMA gr. 6mm OKNO Z PROFILI ALUMINIOWYCH, STAL		
	Przed montażem wymiary sprawdzić w naturze.													

UWAGA !!!

- WIDOK STOLARKI OD ZEWNĄTRZ BUDYNKU
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY BEZWZGLĘDNE
SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW
BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU BUDOWY.
- OKUCIA OKIENNE WYPOSAŻYĆ W MIKROUCHYŁ
I ZABEZPIECZENIE PRZED WYSPRZĘGIENIEM SKRZYDŁA
- WYKONAĆ W PROFILACH PVC PIĘCIOKOMOROWYCH
NP. SYSTEM VEKA KONCEPT Z PEŁNYM OCYNKOWANYM ZBROJENIEM W RAMIE
- WSZYSTKIE DRZWI MUSZĄ BYĆ BEZPROGOWE.
- W ŚLUSARCE ALUMINIOWEJ, STANOWIĄCEJ ZEWNĘTRZNE
PRZEGRODY BUDOWLANE, ZASTOSOWAĆ PROFILE DOCIEPLONE.
- ŚLUSARKĘ ZEWNĘTRZNĄ WYKONAĆ W PROFILACH
ALUMINIOWYCH SCHUCO FW 50 + HI,
OKNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE - SCHUCO ROYAL,
ŚLUSARKĘ WEWNĘTRZNĄ - SCHUCO ROYAL 50N
LUB INNYCH O IDENTYCZNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH.
- OSTATECZNY DOBÓR POD ŚCISŁYM NADZOREM PROJEKTANTA.
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA SZYB U =1,1 W/m2K

OSTATECZNY DOBÓR POD ŚCISŁYM NADZOREM PROJEKTANTA.

INWESTOR:		Górnoślaski Park Etnograficzny w Chorzowie ul.Parkowa 25, 41-500 Chorzów	
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		OBIEKT WIELOFUNKCYJNY EKSPOZYCYJNO-SZKOLENIOWY ul.Parkowa 25, 41-500 Chorzów	
GENERALNY WYKONAWCA:		EUROARTIS PRACOWNIA PROJEKTOWO - BADAWCZA DR INŻ ARCH MICHAŁ WŁODARCZYK ul.Szkołna 9, 41-711 Ruda Śląska, NIP: 954-134-48-85	
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO EKSPOZYCYJNO-SZKOLENIOWEGO NA TERENIE GPE W CHORZOWIE			
FAZA:		ETAP 2 - PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:		ARCHITEKTURA	
Architektura: EUROARTIS Pracownia Projektowo Badawcza, dr Inż arch Michał Włodarczyk, 41-711 Ruda Śląska, ul.Szkołna 9, tel. 660 435 179, NIP 954-134-48-85			
Projektował:	Jacek WŁODARCZYK	Numer uprawnień:	337/69
Opracował:	Michał WŁODARCZYK		
Sprawił:	Wiesława STRABEL	293/80	
NAZWA RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI		SKALA: 1 : 100 DATA: MARZEC 2010	