

Przed rozpoczęciem robót konstrukcyjnych (ściany/stropy) uzgodnić ze wszystkimi branżami położenie otworów i prześły kanałów dla przewodów instalacji.

Poprzez przyjęcie niniejszej dokumentacji firma wykonawcza akceptuje przedłożone rozwiązania projektowe.

Przy deskowaniu schodów należy uwzględnić różnicę między grubością warstwy na schodach i na przylegającym stropie - utrzymać jeden poziom stopnia i w warstwie posadзки na wszystkich poziomach dla robót w fazie wykończeniowej

A.0.0	typy	A.0.16	przebieżenie pom.
60,70m²	masa szpachlowa	9,30m²	wykładka łazienkowa
A.0.1	sala audiowizualna	A.0.17	kuchnia
11,40m²	masa szpachlowa	18,50m²	wykładka łazienkowa
A.0.2	sala akustyczna	A.0.17a	kuchnia
106,80m²	masa szpachlowa	11,00m²	wykładka łazienkowa
A.0.3	sala akustyczna	A.0.18	podł. przeszklona
66,60m²	masa szpachlowa	20,70m²	wykładka łazienkowa
A.0.4	kuchnia		
13,90m²	masa szpachlowa		
A.0.5	WC mężczyzn	B.0.0	kuchnia
A.0.6	WC	20,80m²	masa szpachlowa
A.0.7	WC kobiet	B.0.1	hall
4,20m²	piłki ceram	19,60m²	masa szpachlowa
A.0.8	WC kobiet	B.0.2	przebieżenie
14,80m²	piłki ceram	16,0m²	piłki ceram
A.0.8	maszyn	B.0.2a	ceramika
2,50m²	piłki ceram	3,40m²	piłki ceram
A.0.9	podł. sprężynowa	B.0.3	kuchnia
30,50m²	wykładka łazienkowa	31,30m²	masa szpachlowa
A.0.10	ryżownia	B.0.4	boiler
8,70m²	wykładka łazienkowa	B.0.5	przebieżenie Dziel. Okale
A.0.11	WC kobiet	B.0.6	pom. ogólny
4,40m²	piłki ceram	25,40m²	podł.
A.0.12	WC mężczyzn	B.0.6	piłki ceram
4,60m²	piłki ceram	B.0.7	palenka
A.0.13	kuchnia		
21,80m²	piłki ceram		
A.0.14	podł. opłukany wysłw		
33,30m²	wykładka łazienkowa		
A.0.15	kuchnia		
6,00m²	wykładka łazienkowa		

